

Esta página ha sido traducida del inglés por la comunidad. [Aprende más y únete a la comunidad de MDN Web Docs.](#)

[View in English](#)[Always switch to English](#)

time



Baseline Widely available



El **elemento HTML** `<time>` representa un periodo específico en el tiempo. Puede incluir el atributo `datetime` para convertir las fechas en un formato interno legible por un ordenador, permitiendo mejores resultados en los motores de búsqueda o características personalizadas como recordatorios.

Puede representar uno de los contenidos siguientes:

- Una hora en formato de 24 horas
- Una fecha precisa en el [Calendario Gregoriano](#) (con hora y zona horaria opcionales)
- [Un periodo de tiempo válido](#)

Pruébalo

HTML Demo: <time>

HTML

CSS

1

<p>

2

The Cure will be celebrating their 40th anniversary on

3

<time datetime="2018-07-07">July 7</time> in London's Hyde Park.

4

</p>

5

6

<p>

7

The concert starts at <time datetime="20:00">20:00</time> and you'll be able

8

to enjoy the band for at least <time datetime="PT2H30M">2h 30m</time>.

9

</p>

10

OUTPUT

The Cure will be celebrating their 40th anniversary on **July 7** in London's Hyde Park.

The concert starts at **20:00** and you'll be able to enjoy the band for at least **2h 30m**.

Categorías de contenido	Contenido de flujo, contenido de fraseo ^(inglés) , contenido palpable.
Contenido permitido	Contenido de fraseo ^(inglés) .
Omisión de etiquetas	Ninguna; tanto la etiqueta de inicio como de fin son obligatorias.
Padres permitidos	Cualquier elemento que acepte contenido de fraseo ^(inglés) .
Roles permitidos en ARIA	Cualquiera
Interfaz DOM	<code>HTMLTimeElement</code> ^(inglés)

Atributos

Como todos los elementos de HTML, este elemento soporta los [atributos globales](#).

datetime

Este atributo indica la hora y/o fecha del elemento y debe estar escrito en uno de los formatos que se muestran posteriormente.

Notas de uso

Este elemento es para presentar fechas y horas en un formato legible por el equipo. Por ejemplo, este puede ayudar a un agente de usuario ofrecer añadir un evento al calendario del usuario.

Este elemento no debe ser usado para fechas anteriores a la introducción del calendario Gregoriano (debido a complicaciones en el cálculo de dichas fechas).

El valor de fecha y hora (el valor legible por el equipo) es el valor del atributo del elemento `datetime`, que debe estar en el formato correcto (vea más adelante). Si el elemento no tiene un atributo `datetime`, **no debe tener ningún elemento descendiente**, y el valor `datetime` es el contenido de texto del hijo del elemento.

Valores datetime válidos

una cadena válida de año

`2011`

`0001`

una cadena válida de mes

`2011-11`

una cadena válida de fecha

`2011-11-18`

una cadena de fecha sin año válida

`11-18`

una cadena de semana válida

`2011-W47`

una cadena de hora válida

`14:54`

`14:54:39`

`14:54:39.929`

una cadena de fecha y hora local válida

`2011-11-18T14:54:39.929`

`2011-11-18 14:54:39.929`

una cadena de fecha y hora global válida

`2011-11-18T14:54:39.929Z`

`2011-11-18T14:54:39.929-0400`

`2011-11-18T14:54:39.929-04:00`

`2011-11-18 14:54:39.929Z`

```
2011-11-18 14:54:39.929-0400
```

```
2011-11-18 14:54:39.929-04:00
```

una cadena valida de duración

```
PT4H18M3S
```

Ejemplos

Ejemplo Simple

HTML

HTML

```
<p>El concierto empieza a las <time>20:00</time>.</p>
```

OUTPUT

El concierto empieza a las 20:00.

Ejemplo con `datetime`

HTML

HTML

```
<p>El concierto fué el <time datetime="2001-05-15T19:00">15 de Mayo</time>.</p>
```

OUTPUT

El concierto fué el 15 de Mayo.

Especificaciones

Specification

HTML

the-time-element

Compatibilidad con navegadores

[Report problems with this compatibility data](#) • [View data on GitHub](#)

	Computers					Mobile						
	Chrome	Edge	Firefox	Opera	Safari	Chrome Android	Firefox for Android	Opera Android	Safari on iOS	Samsung Internet	WebView Android	WebView on iOS
time	✓ 62	✓ 14	✓ 22	✓ 49 ...	✓ 7	✓ 62	✓ 22	✓ 46 ...	✓ 4	✓ 8	✓ 62	✓ 4
datetime	✓ 62	✓ 14	✓ 22	✓ 49 ...	✓ 7	✓ 62	✓ 22	✓ 46 ...	✓ 4	✓ 8	✓ 62	✓ 4

✓ Full support ... Has more compatibility info.

Ver también

- El elemento `<data>`, permite señalar otro tipo de valores.



Your blueprint for a better internet.